



## Specifikationer Ledvance Downlight Slim Alu Hvid 25W 2500lm 90D - 830 Varm Hvid | Udsnit 280mm - IP44

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                | 254851                                |
| EAN                          | 4099854441868                         |
| Producentkode                | 4099854441868                         |
| Mærke                        | Ledvance                              |
| Producent navn               | DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT LEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 50000                                 |

### Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                     | 25W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve           |
| Lysvinkel (grader) | 90                     |
| Lumen (Lysfluks)   | 2500lm                 |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 100                    |
| Effektfaktor       | >0.90                  |
| UGR-indeks         | < 23 - Almen belysning |
| Optisk Dæksel      | Opal                   |
| Produkttype        | LED downlight          |

## Armatur information

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Montering           | Forsænket                |
| Udsnit (mm)         | 280                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP44 - Støv- og stænkæt  |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 Joule        |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40             |
| Materiale           | Aluminium                |
| Armatur Farve       | Hvid                     |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning] |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 23  |
| Diameter (mm) | 292 |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|