



## Specifikationer Ansell LED downlight Reef Matt Hvid 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - Vipbar - Udendørs

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                | 245366                                |
| EAN                          | 5056144245697                         |
| Producentkode                | AREELED A                             |
| Mærke                        | Ansell                                |
| Producent navn               | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Budgetlights all-in garanti  | 3 år                                  |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 54000                                 |

### Teknisk information

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                                            |
| Vipbar                   | Nej                                            |
| Teknologi                | LED Integreret                                 |
| Watt                     | 5W                                             |
| Volt (V)                 | 220-240                                        |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                              |
| Farvekode                | 860 Dagslys, 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid    |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 6000 Dagslys, 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse                    |
| Lys Farve                | Hvid                                           |
| Farveindstilling         | CCT                                            |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Inkl. lyskilde     | Ja                         |
| Lysvinkel (grader) | 90                         |
| Lumen (Lysfluks)   | 486lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 97                         |
| UGR-indeks         | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel      | PC (Polykarbonat)          |
| Produkttype        | LED downlight              |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Overflade                        |
| Udsnit (mm)         | 72                               |
| Beskyttelsesniveau  | IP65 - Beskyttet mod vandstråler |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | Skrue samlemuffe                 |
| Product Serie       | Reef                             |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 110 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|